



Étau d'établi à usage intensif - modèle anglais

- Modèle anglais éprouvé parfait pour la plupart des applications industrielles
- Enclume intégrée exclusive offrant une surface de travail supplémentaire pour une plus grande polyvalence
- Fonte ductile très résistante de 30 000 lb/po² offrant une excellente solidité et des pressions de serrage élevées
- Surfaces de contact usinées CNC assurent une action souple et fiable
- Mâchoires de machiniste microrainurées en acier trempé remplaçables offrant une prise sûre sur une grande variété de matériaux
- Butée de sécurité empêchant la mâchoire de se séparer du corps
- Écrou d'étau en fonte GS incassable est facilement remplaçable en cas d'usure
- Poignée pliable pour avertir d'une surcharge
- Base pivotante offerte séparément
- **Garantie du fabricant: Limitée à vie**



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur des mâchoires"	Prix /Chacun
UAV907	320334	6	8	3-1/2	
UAV908	320335	8	9	4	

Base pivotante

- Base pivotante sur 360° avec limite de rupture de 30 000 lb/po²
- Deux boulons de verrouillage plus résistants que les poignées en T
- Polyvalence optimale pour étau à usage intensif
- Convient au modèle : étau d'établi 6" modèle anglais à usage intensif (320334) et étau d'établi 8" modèle anglais - usage intensif (320335)



No modèle UAV909
No fab 320364
Prix/Chacun \$

Étau de sécurité haute visibilité


- Étaux de sécurité Wilton sont enduits d'un jaune haute visibilité
- Couleur de sécurité conforme à la norme OSHA pour le règlement #1910.144 concernant les dangers physiques
- Fini à revêtement en poudre durable
- Poignées et verrous enduits d'oxyde noir résistant à la corrosion
- Pièces moulées 30 000 PSI
- Conforme à toutes les spécifications gouvernementales



Model No.	Mfg. No.	Jaw Width"	Throat Depth"	Prix /Chacun
TD673	63187	5	3-3/4	
TD674	63188	6	4-1/8	

Étaux d'atelier

- Pour usages multiples
- La conception Instant-Action^{MC} assure un engagement immédiat de la vis pour écrou et broche
- L'étau pivote sur 360°
- Systèmes de sécurité en caoutchouc au point de pincement
- Boîtier de 25 000 PSI pour une longue durée de vie



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
VE839	WS4	4	4	23/4	
VE840	WS5	5	5	3	

Étaux de mécaniciens

- Conformes à toutes les caractéristiques gouvernementales
- Mordaches remplaçables et dentelées en acier durci et mâchoires remplaçables pour tuyaux pour une prise sûre
- Châssis incassable encastré; acier en U
- Grande enclume
- Base pivotante sur 360° et qui possède un verrouillage double qui assure une stabilité maximale
- Conception ligne droite; broche et écrou en position horizontale, qui réduit l'usure du filet et qui augmente la puissance de serrage
- Boîtier de 30 000 PSI pour une longue durée de vie et une puissance ajoutée
- Idéal pour les mécaniciens professionnels



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TD669	744	4	4 1/2	3 7/16	1/4 - 2	
TD670	745	5	5 1/4	3 3/4	1/4 - 2 1/2	
TD671	746	6	5 3/4	4 1/8	1/4 - 3 1/2	

Étaux pour ouvriers

- Conformes à toutes les caractéristiques gouvernementales
- Mâchoires remplaçables
- Offre une plus grande surface de serrage
- Grande enclume
- Broche complètement encastrée
- Conception ligne droite
- Gabarit de montage et liste des pièces compris avec chaque étau
- Butée de précision offrant une plus grande pression de serrage et une longévité accrue
- Fer ductile de 60 000 PSI
- Mâchoires supérieures réversibles - soit des mâchoires dentelées standard pour une meilleure prise sur les matériaux robustes soit des mâchoires lisses pour les pièces plus délicates
- Base pivotante sur 360°



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TD667	1780A	8	7	4 3/4	1/8 - 3 1/2	

Étau de mécanicien

- Étau léger moulé avec précision dans un fer d'une résistance à la traction de 30 000 lb/po²
- Mâchoires en acier trempé usinées avec précision
- Mâchoires à tuyaux incorporées
- Grande enclume usinée
- Base pivotante 360° avec poignées doubles verrouillables
- Revêtement à base de poudre fini par grenailage pour la protection contre la corrosion
- Type de base: Pivotant



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur des mâchoires"	Capacité de tuyau"	Prix /Chacun
UAV831	024726	6	5	3	2	
UAV832	024728	8	6	3-1/2	2-1/2	