



Filtres mobiles & filtres mobiles Eco

- Filtre mécanique mobile pour les émanations de soudage, la poussière de rectification, etc.
- Compact et flexible
- Le bras de l'extracteur capture les émanations et la poussière jusqu'à une distance de 30 à 50 cm (12 à 20") de la source et un diamètre de 0,5m (20")
- Hotte noire avec flux d'air optimisé, poignée-anneau et registre de tirage incorporé
- Tuyau en PVC réfractaire à la flamme de 160 mm (6,5") Ø
- Cet appareil peut aussi être équipé d'un filtre à charbon actif pour soutirer les gaz de l'air pollué

FABRICATION :

- Fabriqué en tôle d'acier de calibre 16 avec revêtement à base de poudre
- Ventilateur 0,75 kW (1 CV), 120 V, monophasé, débit d'air de 2400 m³/h (1400 pi³/min)
- Capacité de filtration de la hotte de 1250 m³/h (700 pi³/min)
- Équipement standard comprend 1 préfiltre (pare-étincelle) et une cartouche-filtre lavable (polyester filé-lié à 99 %)
- Surface du filtre actif de 14 m² (150+ pi²)
- Offert avec un démarreur (interrupteur ON/OFF), câble et fiche
- Tuyau ignifuge de 6,5' recouvert de fibre de verre
- **Garantie limitée de 5 ans**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
BA655	P-150/P-002	Filtre mobile avec bras de 2 m	
BA656	P-150/P-003	Filtre mobile avec bras de 3 m	
EA607	SAP8242B-CN	Cartouche-filtre de rechange pour le BA655-BA656	
EA452	P-535/P-002	Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 2 m	
EA453	P-535/P-003	Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 3 m	
EA454	P-541	Cartouche-filtre de rechange « Eco » pour le EA452-EA453 (nettoyable à l'air comprimé)	

lev-co



Extracteurs de fumée mobiles à filtres autonettoyants

Pour aspiration directe de la poussière, de la fumée et des vapeurs. Pour les utilisations suivantes:

- Particules sèches
- Textile
- Fumée de soudure
- Poussière de caoutchouc
- Poussière de carbone
- Poussière de meulage
- Poussière de plastique
- Poudres
- Poussière de céramique
- Produits chimiques secs
- Ébénisterie
- Composites
- Fibre de verre
- Poussière de coton
- Synthétiques
- Vapeurs

L'air souillé entre dans le réservoir par le tuyau et se dirige verticalement vers le bas en effectuant une rotation de 180° dans le fond de l'unité, ce qui renvoie les particules plus lourdes dans le ramasse-poussière amovible. Le deuxième filtre emprisonne les autres particules avec 99 % d'efficacité.

SPÉCIFICATIONS:

Fabrication: réservoir en acier de calibre 16 avec fini peint doublement résistant aux produits chimiques et à l'huile. Comprend système de montage des filtres Ultra-Seal^{MD}, porte d'accès aux filtres amovible et moteur/souffleur à entraînement direct, un bras articulé externe autonome E-Z Arm^{MD} de 6,7" à haut débit, roulettes fixes de 8" à l'avant et roulettes pivotantes de 5" à l'arrière, cordon d'alimentation et interrupteur.

Poids: 255 lb, poids à l'expédition 400 lb
Débit d'air: 1200 pi³/min avec moteur de 1,5 CV
Bruit: 70 dBA/ 73 dBA 1,5 CV
Électrique: 1,5 CV 115/1/60

Étanchéité des filtres: Ultra-Seal^{MD} avec mécanisme de verrouillage antifuite pour les filtres principaux, filtre HEPA optionnel et modules adsorbants (lorsque utilisés) et des rails coulissants sont utilisés pour les préfiltres seulement

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BA710	PCH-1-1.5	Extracteur mobile a/filtre autonettoyant et bras de 2 m	
BA667	7FR02020	Filtre à cartouche de rechange	
BA712	PCH-1-PG-5	Jauge de pression à cadran 0-7"	

Note: autres extracteurs également offerts

lev-co



Ventilateurs pour extracteurs de fumée

- Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible
- Support supplémentaire requis pour les bras articulés (utiliser BA694 pour le bras articulé de 6,5" et EA456 pour celui de 8")

No modèle	No fab	Tension/ Phases/Ampères	Soufflage libre CV	pi³/min	pi³/min nominal (à la hotte)	Prix /Chacun
BA683	P-152-1	115/1/60	1,5	1400	1 @ 1000 pi³/min	
BA689	P-152-2	208-230-460/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min	
BA693	P-152-3	575/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min	
EA268	LD-150-1	208-230-460/3/60	7,5	3000	6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min	

*Prêt à l'emploi

lev-co

