



Métaux d'apport à l'argent Stay-Brite^{MD}

- Bobine Stay-Brite^{MD} 1/16" x 1 lb
- Les métaux d'apport à l'argent Stay-Brite^{MD} et Stay-Brite^{MD} 8 sont souvent utilisés à la place des alliages de brasage dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation
- Adhèrent à tous les alliages ferreux et non ferreux
- Les joints démontrent une elongation considérablement plus élevée que nécessaire pour l'union solide des métaux dissimilaires et les vibrations
- Stay-Brite^{MD} #8 est spécialement efficace pour les manchons reliés sans serrage
- Application typique: pour tous les métaux, sauf l'aluminium. Brasure basse température utilisée pour les joints CVCA
- Type: Sans plomb
- Composition chimique: 4% Ag, 96% Sn
- Spécification: ASTM B32 Sn 96, NSF 51, J-STD-006 Sn96Ag04A
- Solidus: 430°F/221°C
- Liquidus: 430°F/221°C

No modèle 848-1055

No fab SB31

Prix/Chacun \$



Métal d'apport sans plomb

- Bobine Bridgit^{MD} 1/8" x 1 lb métal d'apport sans plomb
- Bridgit^{MD} est un alliage de brasure non toxique, excédant les avantages physiques des brasures plomb-étain
- Contient du nickel, rendant les joints extrêmement forts
- Bonne limite d'élasticité faisant de cet alliage un choix excellent pour les raccords à grand diamètre, les raccords mal alignés et les tuyaux non concentriques
- Remplit les espaces et les écarts efficacement
- Application typique: bonne limite d'élasticité, rendant cet alliage un choix excellent pour les raccords de grand diamètre, les raccords mal ajustés et les tuyaux non concentriques
- Type: Métal d'apport sans plomb
- Spécifications: ASTM B32 HB NSF 61 Conforme au «US Safe Drinking Act» de 1986
- Solidus: 460°F/238°C • Liquidus: 630°F/332°C

No modèle 848-1035

No fab BRGT61

Prix/Chacun \$



Outil de presse avec mâchoires M18^{MC} Force Logic^{MC}

- Convient à la presse avec mâchoires 1-1/4" M12^{MC} (vendues séparément)
- Charge de la pile en 30 minutes
- Compatible à toutes les piles et tous les chargeurs M12^{MC}
- Un seul système pour la coupe, le serrage et les raccordements
- Effectue 32 000 serrissages entre chaque inspection
- Peut générer 5400 lb de force à l'aide d'une seule main
- Tension: 12 V
- Résistance: 5400 lb
- Longueur: 12,6"
- Comprend: (1) outil de presse M12^{MC} Force Logic^{MC}, (1) mâchoires 3/4" M12^{MC}, (1) mâchoires 1/2" M12^{MC}, (1) mâchoires 1" M12^{MC}, (1) chargeur de pile Lithium-ion M12^{MC}, (2) bloc-pile CP1.5 Redlithium^{MC} M12^{MC}, (1) mallette de transport rigide

No modèle TMB769

No fab 2473-22

Prix/Chacun \$



Ruban d'étanchéité en téflon

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/centimètre cube
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)



OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur"	Longueur"	Prix /Chacun
PG148	1/2	520	
PG149	3/4	520	

Ensemble d'outil de sertissage M18^{MC} Force Logic^{MC} avec One-Key^{MC} & mâchoires CTS

- Capacité de 1/2" à 4" en fonction du matériau et du système de raccords
- Conception en ligne la plus légère offrant un accès inégalé
- Cycle automatique assurant la pleine compression à chaque reprise
- Le premier outil de sertissage sans balais de l'industrie
- Compatible avec 20 systèmes de raccords uniques
- Vérification de la pile avant le démarrage de l'outil pour garantir qu'il est capable d'effectuer un cycle de sertissage complet
- Le système de notification sans fil One-Key^{MD} permet à l'utilisateur de surveiller et de signaler le bon fonctionnement de l'outil à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, de suivre la localisation de l'outil ainsi que de verrouiller et de désactiver l'outil à distance
- Le moteur sans balais permet une durée de fonctionnement 20 % plus longue et un cycle de service 10 % plus rapide
- Mâchoire à ouverture facile conçue pour l'usage à l'aide d'une seule main
- Muni du système électronique Redlink^{MC}, cet outil sans fil offre une précision et une fiabilité de sertissage inégalées dans l'industrie
- Comprend: (1) outil de sertissage M18^{MC} Force Logic^{MC} avec One-Key^{MC}, (2) batterie M18^{MC} Redlithium^{MC} CP2.0, (1) chargeur à variation de tension M18^{MC} et M12^{MC}, (1) étui de transport, (1) mâchoire 1/2" M18^{MC}, (1) mâchoire 3/4" M18^{MC}, (1) mâchoire 1" M18^{MC}, (1) mâchoire 1-1/4" M18^{MC}, (1) mâchoire 1-1/2" M18^{MC}, (1) mâchoire 2" M18^{MC}
- Capacité: 1/2" - 4"
- Force: 7200 lb
- Durée de cycle approximative: 4 secondes
- Intervalle d'étalement: 50000
- Longueur: 14,1"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion 18 V
- Garantie du fabricant: 2 ans sur la batterie et 5 ans sur l'outil

No modèle UAK311

No fab 2922-22

Prix/Chacun \$



Ensemble de dégorgoir 2 outils M12^{MC} Trapsnake^{MC}

- Mécanisme de verrouillage incorporé qui garde le câble en place et facilite le déroulement et l'enroulement
- Gaine en caoutchouc fixe pour empêcher les rayures de la porcelaine pendant toute la durée de vie de l'outil
- Système Trapsnake^{MC} pour disposer d'une source d'énergie dédiée pour déboucher les toilettes, les urinoirs, les siphons de sol, les évier, les baignoires et les douches
- Accessoires disponibles: Étui de dégorgoir de toilettes Trapsnake^{MC} (48-22-2577) et étui de dégorgoir d'urinoir Trapsnake^{MC} (48-22-2577)
- Taille de drain recommandée: Urinoir (1-1/4 po à 2 po) et toilette (2 po à 4 po)
- Partie du système M12^{MC}, comprenant plus de 100 outils
- Style de mèche: Tulipe
- Longueur du câble: 6', 4'
- Diamètre du câble: 3/8", 1/2"
- Comprend: (1) Entraînement M12^{MC} Trapsnake^{MC}, (1) bloc-piles M12^{MC} Redlithium^{MC} CP1.5, chargeur M12^{MC}
- Garantie du fabricant: 5 ans sur l'outil, 3 ans sur la batterie, 2 ans sur le câble

AUW176



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
AUW176	3577-21	Ensemble de dégorgoir 2 outils	
AUW174	3574-21	Ensemble dégorgoir d'urinoir 4'	
AUW177	48-53-3574	Câble de recharge 4' x 3/8"	
AUW175	3576-21	Ensemble dégorgoir de toilette 6'	
AUW178	48-53-3576	Câble de recharge 6' x 1/2"	