



Balance d'établi lavable 6000 Defender^{MC}

- Spécialement conçue pour les secteurs de la transformation alimentaire, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, incluant le domaine de la fabrication et l'emballage
- Alimentation standard fixe 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
- Ports de communication faciles d'accès, y compris RS232 et hôte USB (inclus)
- Connexion Ethernet et Wi-Fi/Bluetooth
- Plateforme et cadre en acier inoxydable 316, cellule de charge en acier inoxydable hermétique
- Indicateur de boîtier et support de montage en acier inoxydable 316 conforme IP68/IP69K
- Panneau avant résistant aux couteaux
- Comprend un dispositif de protection contre les surcharges jusqu'à 150 %, un indicateur à colonne de contrôle, des modèles d'impression personnalisables, un menu et une fonction de verrouillage des touches, des paramètres environnementaux et d'impression automatique sélectionnables, un indicateur de stabilité, des indicateurs de surcharge/sous-charge, un dispositif de mise en arrêt automatique, une fonction de tare automatique et des pieds en caoutchouc antidérapants réglables
- Affichage à DEL blanches à 6 chiffres, 7 segments, chiffres d'une hauteur de 20 mm
- Defender 6000 est conforme aux exigences métrologiques, à l'homologation NSF et aux systèmes ARMPCC compatibles
- Dimensions de la plateforme: 19-7/10" lo x 15-7/10" la



**NON LÉGALES
POUR LE
COMMERCE**



Balance d'établi lavable D32XW15VR Defender^{MD} 3000

- Comprend un indicateur en acier inoxydable conforme NEMA 4X/IP66 conçu pour résister aux milieux industriels difficiles
- Fabrication durable avec plateforme en acier inoxydable de calibre 304, support en acier inoxydable tubulaire, support de colonne et d'indicateur et capteur à jauge en acier inoxydable conforme IP67
- Affichage facile à lire et mode totaliseur de base facilitant l'usage quotidien dans les milieux industriels
- La batterie rechargeable d'une durée de 58 heures offre un fonctionnement continu pendant plusieurs jours
- Capacité: 33 lb
- Graduations: 0,005 lb
- Dimensions de la plateforme: 14" lo x 12" la
- Alimentation: Alimentation c.a. (comprise) ou pile rechargeable (comprise)



**No modèle IC151
No fab 30369114
Prix/Chacun \$**



**LÉGALES POUR
LE COMMERCE**

No modèle	No fab	Capacité lb	Graduations	Prix /Chacun
IC793	30575566	100	5 g	
IC794	30575567	300	10 g	

Balance à plateforme & d'établi Cyclone

- Plateau durable en acier inoxydable épais pour des charges plus lourdes, sans plier
- 2 balances en 1, deux portées; charge lourde ou légère, toujours la même sensibilité
- Support arrière: idéal pour peser des sacs de produit ou matériaux nécessitant un soutien
- Indicateur sur support qui facilite la lecture de l'écran
- Trois modes de pesée: lb, kg, pièce
- Idéal pour l'expédition, la réception, la vérification du poids ou le comptage
- Fonctionnement à pile ou adaptateur



NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	Gamme de capacité 1	Gamme de graduation 1	Gamme de capacité 2	Gamme de graduation 2	Prix /Chacun
15-3/4" LO X 19-7/10" LA					
IB770	0-60 kg/0-150 lb	20 g/0,05 lb	60-150 kg/150-300 lb	50 g/0,1 lb	
17-3/4" LO X 23-3/5" LA					
IB771	0-150 kg/0-300 lb	50 g/0,1 lb	150-300 kg/300-600 lb	100 g/0,2 lb	

Balances à plateau électroniques Top Gun

- Pour usage dans les environnements secs à faible humidité
- Fonction de comptage (secondaire)
- Haut/cible/bas (pesage de contrôle)
- Fonction d'accumulation
- Plateau en acier inoxydable amovible (calibre 1,2 mm) 12" la x 18" p (30,5 x 45,7 cm)
- Niveau incorporé
- Pied ajustable, verrouillable, antidérapant et pouvant être mis de niveau
- Réglages pouvant être prédéfinis éliminant les erreurs d'installation
- Installation mobile
- Sélection d'indicateurs en ABS ou acier inoxydable



No modèle	No fab	Indicateur*	Cadre**	Capacité	Graduation	Prix/Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE						
IB011	KPLMS 1218-60	KIN 1000 (ABS)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	
IB012	KPLMS 1218-60	KIN 2000 (WR)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	
IB013	KPLMS 1218-150	KIN 1000 (ABS)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	
IB014	KPLMS 1218-150	KIN 2000 (WR)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	
LÉGALES POUR LE COMMERCE						
IB015	KPLMS 1218-60	KIN 1000 (ABS)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	
IB016	KPLMS 1218-60	KIN 2000 (WR)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	
IB017	KPLMS 1218-150	KIN 1000 (ABS)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	
IB018	KPLMS 1218-150	KIN 2000 (WR)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	

* Indicateur
ABS = plastique ABS
WR = Acier inoxydable

** Cadre
MS = acier doux