



Ventilateurs légers à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



| No modèle | Dim. pales" | CV | Puissance W | Pi.cu/min | | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|-----|-------------|-----------|------|----------|--------------|
| | | | | Élevé | Bas | | |
| EA286 | 28 | 2/5 | 290 | 8050 | 6650 | 24,1 | |
| EA288 | 36 | 3/5 | 405 | 11200 | 9100 | 30,5 | |

Ventilateurs tambour de 42" à entraînement par courroie

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Grille de protection spiralée souple revêtue de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier à revêtement époxyde de calibre 20
- Cordon d'alimentation de 10' avec fiche à trois broches compris
- Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
- Tr/min: 485 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb



No modèle EA319
Prix/Chacun \$




GARANTIE DE 2 ANS

Ventilateurs tambours 4-in-1^{MD} à entraînement direct

- Moteur de 115 V, monophasé avec roulement à billes
- Ventilateur avec quatre options de montage dans le même emballage: montage suspendu, au plafond, mural et sur tambour
- Grille de protection et baril recouverts de résine époxyde
- Interrupteur à chaîne
- Inclinable



GARANTIE DE 2 ANS



| No modèle | Dim. pales" | CV | Nbre de vitesses | Pi.cu/min | | | Tr/min | | | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|-----|------------------|-----------|-------|------|--------|-------|-----|----------|--------------|
| | | | | Élevé | Moyen | Bas | Élevé | Moyen | Bas | | |
| EA336 | 30 | 1/4 | 3 | 5670 | 4590 | 3410 | 1110 | 810 | 600 | 97 | |
| EA337 | 36 | 1/2 | 2 | 11 200 | - | 8090 | 830 | - | 600 | 119 | |

Ventilateur industriel pour poste de travail

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL

BRAS VERROUILLABLES DOUBLE 180° AVEC DEUX RÉCEPTACLES

- Bras mobile accommodant tous les emplacements, toutes les utilisations et positions
- Grande variété de mouvements - ne fléchit pas lorsque allongé
- Deux réceptacles c. a. facilitant le branchement des ventilateurs



EB542



EB540



| No modèle | Dim. pales" | Matériau des pales | CV | Nbre de vitesses | Pi.cu /min | Prix /Chacun |
|-----------|---|--------------------|------|------------------|----------------|--------------|
| EB540 | 12 | Aluminium | 1/12 | 3 | 2600/2400/1600 | |
| EB541 | 18 | Aluminium | 1/4 | 3 | 3800/3600/2600 | |
| EB542 | 24 | Aluminium | 1/3 | 2 | 8600/5900 | |
| EB539 | Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles | | | | | |



EB539