



## Enseignes de sortie

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts

XI788



XI789



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Description	Prix /Chacun
XI788	Batterie Ni-Cd 3,6 V 1000 mAh	
XI789	Batterie au plomb-acide (6 V, 6 Ah), avec éclairage de sécurité	

## Enseigne d'homme qui court avec éclairage de sécurité

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures
- Batterie au plomb-acide (6 V, 6 Ah)

No modèle XI790

Prix/Chacun \$

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



## Enseignes de sortie Stella Running Man

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté
- Utilise une source DEL de 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Trou de serrure et fentes universelles prépercés dans la plaque arrière pour le montage

XE662



No modèle XE662

No fab SL-RM-SP-L-U-OLR-M (auto-alimenté)

Prix/Chacun \$



No modèle XE663

No fab SL-RM-L-U-OLR-M-UDC (6-24 V c.c.)

Prix/Chacun \$

**Beghelli**

## Enseignes de sortie combinées Stella Running Man

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 5 W, montées sur le dessus de l'unité
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle XE664

No fab SL-RM-6-36-L-U-OLR-M-2SR/9W

Prix/Chacun \$



## Enseignes de sortie Stella

- Homologuées C860
- Entrée 120/347 V c.a. (câblé) standard et piles au nickel-cadmium scellées permettant un fonctionnement d'au moins 30 minutes lors d'une panne de courant
- Utilisent seulement 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière

XB930



XB933



**Beghelli**



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
XB933	SLE-SP-L-R-U-M	Sortie	18,5 x 2,25 x 7,5	
XB930	SLE-L-R-U-M-UDC	Exit	12 x 2,25 x 7,5	

## Enseignes/lampes combinées Stella

- Homologuées C860
- Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/277/347 V c.a. (circuit en fil métallique)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche



**Beghelli**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XB932	SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Sortie	
XB929	SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Exit	

### AMPOULE DE RECHANGE

XB338	LP104	9 W au tungstène
-------	-------	------------------