



Rubans en vinyle Super 88 Scotch^{MD}

- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhérence de l'endos est puissante et élastique afin d'assurer que le ruban épouse les surfaces irrégulières et procure une protection électrique et mécanique étanche
- Très bon rendement dans un environnement à la température constante jusqu'à 220°F (105°C)
- S'adapte aux utilisations par temps froid : 0°F (-18°C)
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 8,5 mil • Couleur: noir
- Homologué UL et CSA



3M

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC694	3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)	100	

Rubans isolants en caoutchouc sans doublure 130C Scotch^{MD}

- Ruban adhésif en caoutchouc éthylène-propylène (EPR) pour isoler tous les câbles diélectriques pleins jusqu'à 69 kV
- Excellente dissipation thermique de la chaleur à la jonction
- Conforme aux normes de l'industrie, excellentes caractéristiques physiques et électriques
- Étanchéité immédiate et liaison sans vide
- Pour usage à température continu allant jusqu'à 90°C (194°F), capacité de service de surcharge: 130°C (266°F)
- Travail plus rapide et facile sans la présence d'une doublure
- Épaisseur : 30 mils




Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC694	3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)	100	

Rubans en vinyle pour codage en couleurs 35 Scotch^{MD}

- Rubans isolants en vinyle de première qualité pour le codage en couleurs, pour l'identification de phase, de travail et pour la sécurité
- Robuste, de première qualité
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 7 mil
- Homologués UL et CSA



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC696	Bleu	1/2" x 20'	100	
PC720	Vert	1/2" x 20'	100	
PC721	Rouge	1/2" x 20'	100	
PC722	Blanc	1/2" x 20'	100	
PC723	Jaune	1/2" x 20'	100	
XC309	Orange	1/2" x 20'	100	
PE118	Bleu	3/4" x 66'	100	
PE120	Vert	3/4" x 66'	100	
XC312	Rouge	3/4" x 66'	100	
PE119	Blanc	3/4" x 66'	100	
XC314	Jaune	3/4" x 66'	100	
XC315	Orange	3/4" x 66'	100	

Connecteurs de déplacement d'isolant électrique Scotchlok^{MC}

- Idéal pour contrôler le filage des circuits et des électroménagers, les signaux et les systèmes de diffusion publique ou le filage des véhicules/bateaux/VR
- Propriétés ignifuges
- Conçu pour connecter une extrémité de fil à un fil de traverse et isoler la connexion
- Matériau isolant: Polypropylène
- Type de connexion: Course et taraud
- Température maximale de fonctionnement: 105°C
- Classement de tension maximale recommandé: 600 V
- Taille du conducteur: 22 - 16 AWG
- Quantité par paquet: 100



3M

Prix par paquet

No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH543	558-BOX	

Trousse de détecteur de câbles avancé

- Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
- Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
- Localise les courts-circuits et circuits ouverts
- Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
- Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension
- Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles et de défauts de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection de tension sans contact » utilisant un mode localisation passif sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension
- Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour la détection fiable des circuits sous ou hors tension
- Comprend la mallette rigide Amprobe, les fils d'essai, la pince de signal CT-400 et les accessoires



AMPROBE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
IC070	4867996	

Détecteurs de tension VoltAlert^{MC}

- Petit, solide et fiable, le VoltAlert^{MC} est conçu pour faciliter son utilisation – si la pointe devient rouge et que l'appareil émet un bip sonore lorsque vous touchez une plaque à bornes, une prise de courant ou un cordon, vous savez qu'il y a une tension sur la ligne
- IA156 vérifie continuellement sa pile et l'intégrité de son circuit avec une indication visuelle par clignotement périodique double, grâce à la technologie Voltbeat^{MC} de Fluke
- Détection de tension de 90 à 1000 V c.a., ainsi que de 24 à 90 V c.a. pour le modèle de circuit de contrôle
- Surveillance normale de Cat. IV – 1000 V pour une protection accrue de l'utilisateur
- Couvert par une garantie de deux ans**



FLUKE

IA216

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA156	1-AC-A1-II	Détecteur V c.a., 90-1000 V	
IA216	1LAC-A-II	Détecteur de basse tension, 20-90 V c.a.	