



Génératrice à essence à démarreur électrique 10000 W

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et démarrage électronique
- Dotée d'un interrupteur en cas de bas niveau d'huile avec lumière indicatrice qui protège le moteur
- Deux prises doubles : c.a. 120 V/20 A
- Deux prises verrouillables : c.a. 120 V/30 A et c.a. 120 V/240 V/30 A
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Le jeu de roues comprend des roues de 10 pouces et des poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologuée par CSA et EPA
- Comprend batterie 12 V et douille pour bougie
- Capacité du réservoir de carburant: 25 L
- Puissance de surtension: 10000 W
- Puissance nominale: 7500 W
- Tension de sortie: 120 V, 240 V

No modèle	No fab	Prix /Chacun
XI762	KCG-10001GE	



Génératrice à essence à démarrage électrique avec ensemble de roues 12000 W

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et démarrage électronique
- Dotée d'un interrupteur en cas de bas niveau d'huile avec lumière indicatrice qui protège le moteur
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Comprend un ampèremètre/voltmètre et un fréquencemètre/minuteur numérique
- Neutre branché au châssis
- Comprend deux prises d'alimentation doubles (120 V/20 A), une prise à verrouillage par rotation (120 V/30 A)
- et une prise 120 V/240 V/50 A
- Comprend: Roues de 10", poignée pivotante, bloc pile 12 V, prise pour bougie d'allumage
- Capacité du réservoir de carburant: 31 L
- Poids: 250 lb
- Hauteur hors tout: 26-1/2"
- Largeur hors tout: 36-3/4"
- Profondeur hors tout: 27-1/4"
- Puissance de surtension: 12000 W
- Puissance nominale: 9000 W
- Tension de sortie: 120 V, 240 V
- Temps de fonctionnement: 6 heures v
- Capacité d'huile: 1,1 L

No modèle	No fab	Prix /Chacun
XI538	KCG-12000GE	



Génératrice à essence à deux cylindres en V 15000 W

- Fournit de la puissance fiable pour la maison, les loisirs, les chantiers et les urgences
- Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité c.a.
- Comprend roues de 12" et poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend batterie 12V, douille pour bougie et entonnoir
- Capacité du réservoir de carburant: 40 L
- Poids: 389 lb
- Hauteur hors tout: 38-3/8"
- Largeur hors tout: 32"
- Profondeur hors tout: 34"
- Puissance de surtension: 15000 W
- Puissance nominale: 12500 W
- Tension de sortie: 120 V, 240 V
- Prise: c.a. 120V/240V/50 ampères

No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH198	KCG-15000GE	

