




PROPRIÉTÉ ET OPÉRATION
**100 % DE
CHEZ NOUS**

3M

Distributeur autorisé

LIVRAISON GRATUITE!

¹Visitez www.tenaquip.com



5

**Cinq rubans.
Cinq couleurs.
Cinq niveaux
de performance.**



101+



201+



301+



401+



501+



NIVEAU DE
TRAVAIL



Petit



Petit à moyen



Moyen



Intense



Intense



PEINTURE



Non



Non



Oui



Oui



Oui



TEMPÉRATURE



Faible
66 °C (150 °F)



Faible
93 °C (200 °F)



Modérée
107 °C (225 °F)



Élevée
121 °C (250 °F)



Élevée
149 °C (300 °F)



SOUPLESSE



Faible



Passable



Bonne



Excellente



Meilleure



UTILISATION
IDÉALE



Marquage, emballage
et fixation temporaire



Groupage, étiquetage
et identification



Masquage de peinture,
groupage, fixation et
codage par couleur



Masquage de peinture
de grand rendement,
y compris la peinture
deux tons



Cuisson de peinture à
température élevée,
peinture de corniches et
revêtement de conduits



Le masquage simplifié avec 3M^{mc}

Trouvez le ruban-cache idéal pour vos travaux avec 3M^{mc}.

Ruban-cache d'usage général 201+

Pour les travaux quotidiens nécessitant plus de robustesse.

- Ce ruban est un peu plus foncé et un peu plus résistant. Pour les travaux légers à moyens à l'intérieur, comme le groupage, l'étiquetage et l'identification.



No modèle	No fab	Largeur	Longueur
PF504	201+12X55	12 mm (1/2")	55 m (180')
PF505	201+18X55	18 mm (3/4")	55 m (180')
PF506	201+24X55	24 mm (1")	55 m (180')
PF507	201+36X55	36 mm (1 1/2")	55 m (180')
PF508	201+48X55	48 mm (2")	55 m (180')
PF509	201+72X55	72 mm (3")	55 m (180')
PF510	201+96X55	96 mm (3-3/4")	55 m (180')
PF511	201+1490X55	1490 mm (59")	55 m (180')

Ruban-cache vert haute performance 401+

Pour des travaux de peinture enviables.

- Utilisez ce ruban pour créer des lignes de peinture très nettes, même des travaux à deux tons de couleur. Adhère bien, résiste aux fuites et se retire facilement sous des températures de 121°C (250°F) ou moins pendant 30 minutes.



No modèle	No fab	Largeur	Longueur
AF341	401+-6X55	6 mm (1/4")	54.8 m (180')
PF527	401+-12X55	12 mm (1/2")	54.8 m (180')
PF528	401+-18X55	18 mm (3/4")	54.8 m (180')
PF529	401+-24X55	24 mm (1")	54.8 m (180')
PF530	401+-36X55	36 mm (1-1/2")	54.8 m (180')
PF531	401+-48X55	48 mm (2")	54.8 m (180')
PF532	401+-72X55	72 mm (3")	54.8 m (180')
PF533	401+-96X55	96 mm (4")	54.8 m (180')
PF534	401+-1490X55	1490 mm (59")	54.8 m (180')

Ruban-cache économique 101+

Pour des travaux légers, mais sérieux.

- Les couleurs les plus pâles pour les travaux les plus légers. Ce ruban est idéal pour les travaux légers à l'intérieur comme le masquage, l'adhérence temporaire et l'emballage.



No modèle	No fab	Largeur	Longueur
AF338	101+-12X55	12 mm (1/2")	55 m (180')
AF339	101+-18X55	18 mm (3/4")	55 m (180')
PF499	101+-24X55	24 mm (1")	55 m (180')
PF500	101+-36X55	36 mm (1-1/2")	55 m (180')
AF340	101+-72X55	72 mm (3")	55 m (180')

Ruban-cache jaune Performance 301+

Pour les travaux habituels ou rigoureux

- Ce ruban est conçu pour les travaux moyens. Pour masquer la peinture, ainsi que le groupage, l'adhérence et le codage par couleur industriels



No modèle	No fab	Largeur	Longueur
PF515	301+12X55	12 mm (1/2")	54.8 m (180')
PF516	301+18X55	18 mm (3/4")	54.8 m (180')
PF517	301+24X55	24 mm (1")	54.8 m (180')
PF518	301+36X55	36 mm (1-1/2")	54.8 m (180')
PF519	301+48X55	48 mm (2")	54.8 m (180')
PF520	301+72X55	72 mm (3")	54.8 m (180')
PF521	301+96X55	96 mm (4")	54.8 m (180')

Ruban-cache spécialisé pour température élevée 501+

Pour les travaux de peinture qui exigent un traitement royal.

- Utilisez ce ruban pour cuire la peinture sous une température très élevée, la peinture de bordures et le revêtement de tuyau, jusqu'à 149°C (300°F) pendant 30 minutes. Conçu pour adhérer fermement, résister aux fuites et pour un retrait propre pour vos composés les plus complexes, sous les conditions les plus critiques.



No modèle	No fab	Largeur	Longueur
AG503	501+-18X55-PU	18 mm (3/4")	55 m (180')
AG504	501+-24X55-PU	24 mm (1")	55 m (180')
AG414	501+-36X55-PU	36 mm (1-1/2")	55 m (180')
AG505	501+-48X55-PU	48 mm (2")	55 m (180')
AG502	501+-72X55-PU	72 mm (3")	55 m (180')
AG507	501+-100X55-PU	100 mm (4")	55 m (180')
AG501	501+-288X55-PU	288 mm (11-11/32")	55 m (180')
AG506	501+-1490X55-PU	1490 mm (59")	55 m (180')